

# Gamme claustra

«UNE CLÔTURE RÉSISTANTE, PRATIQUE ET DESIGN»



## UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Le claustra **Silvadec** s'adapte à tous types de sol.

Testé en soufflerie, il résiste à des vents de 120 km/h (test CSTB).

Les poteaux en aluminium thermolaqué qualicoat sont garantis 10 ans.

Les lames en bois composite Forexia® sont imputrescibles, sans traitement, seul un nettoyage est nécessaire.

## MODULARITÉ ET HARMONIE AVEC LA TERRASSE

Modulable en hauteur, en largeur, en couleur, il s'adapte à tous types de projets.

Se présente pour de multiples applications ; brise vue, brise vent, palissade.

En harmonie avec la terrasse, les lames écran et les accessoires de personnalisation assurent un caractère unique à la clôture.

## DES MATÉRIAUX INNOVANT ET RÉSISTANT

Un claustra innovant et design par l'alliance du bois composite, de l'aluminium et du verre.

## Les éléments indispensables pour composer un claustra



### Lame écran

Lame de claustra en bois composite

Les lames écran sont double-face, une face rainurée et une face lisse

Dimensions : 150 x 21 x 1483 mm et 150 x 21 x 1783 mm

**Brun colorado, brun exotique, gris anthracite, gris iroise**

Les lames de claustra sont associées à des accessoires en aluminium thermolaqué label Qualicoat :

Couleur accessoire	Références RAL
Brun	RAL 8025 mat
Gris métal	RAL 9006 mat métallisé
Gris anthracite	RAL 7015 brillant



### Capot

Capot en aluminium thermolaqué

Dimensions : 70 x 70 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**



### Lisse haute de finition

A placer horizontalement en haut du claustra

Dimensions : 40 x 38 x 1430 mm ou 40 x 38 x 1730 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**



### Lisses intermédiaires

Il faut insérer au minimum une lisse intermédiaire toutes les trois lames

Dimensions : 23,30 x 24 x 1430 mm ou 23,30 x 24 x 1730 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**



### Poteau grands vents

Poteau de claustra en aluminium thermolaqué.

Les poteaux de 1,24 m peuvent être posés sur platines, ceux de 2,315 m sont à sceller dans le béton

Dimensions : 70 x 70 x 1240 mm et 70 x 70 x 2315 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**

## Les accessoires claustra



### Poteau d'angle

Poteau d'angle pour claustra en aluminium thermolaqué

Dimensions : 70 x 70 x 1240 mm et 70 x 70 x 2315 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**



### Platine

Platine de fixation en aluminium thermolaqué, fixe le poteau de 1,24 m sur un sol type dalle béton

Dimensions : 100 x 140 x 75 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**



### Baguette de finition

Baguette de finition à insérer dans le premier et dernier poteau pour une finition soignée de la clôture.

Dimensions : 27 x 9,5 x 1815 mm

**Brun, gris anthracite, gris métal**

### Kit de décoration en aluminium

Kit de décoration comprenant une lame en aluminium et deux lames écran en bois composite spécifiques

Dimensions, 2 longueurs : 150 x 1783 mm ou 150 x 1483 mm

**Brun colorado, gris ivoire, brun exotique, gris anthracite**



### Kit de décoration en verre

Kit de décoration comprenant une lame en verre feuilletée et deux lames écran en bois composite spécifiques

Dimensions, 2 longueurs : 150 x 45 x 1783 mm ou 150 x 45 x 1483 mm

**Brun colorado, gris ivoire, brun exotique, gris anthracite**




### Connecteurs lisse haute

**En option :** Ils permettent de respecter la verticalité et l'entraxe du poteau

Simplifie la pose

Les vis sans tête servent à fixer la lisse haute.

Les vis à tête fraisée fixent la lisse lumineuse.



### La Cale de réglage

Permet de rehausser les lames et d'ajuster leur niveau sur un sol non droit.